

## Thermische isolatiefolie

**GARANTIE**  
**10**  
**ans**

### Technische kenmerken

Afmetingen : ca. 9.81 ml x 1.53  
Oppervlakte : 15 m<sup>2</sup>  
Gewicht ( rol ) +/- 5.3 kg  
Gewicht ( m<sup>2</sup> ) +/- 0.353 kg  
Dikte (mm) +/- 25 mm

### Toepassing

Zie onderstaande tabel

### Samenstelling

#### De 11 SP is samengesteld uit 11 lagen

- . Gemetalliseerde gewapende polyesterfolie
- . Polyester
- . blad polyester gemetalliseerd 12 microns

Buitenste gewapende folie:

Gewicht: minimaal 67g à 70 gr per m<sup>2</sup>

Film polyester intérieur :

Dikte: 12 microns

Warmteintrekken: <2.5% [150°C – 30 mn]

Optiek densité: 2.2 ± 0.2 Macbeth

Réfectivité : 0.92 E.S.A – PPS – 01 – 709

Absorptivité : 0.08 E.S.A – PPS – 01 – 709

Emissivité : 0.022 E.S.A – PPS – 01 – 709

Watten:

Vlam die uitstelt [Norm BS5852]

Bron 2 Conform

ISO 9073-1 - Herbruikbaar



### TOEPASSINGENSGBIED

**DAKEN**



**WANDEN**



**VLOER**



**PLAFONDS**



11 SP niet in de nabijheid van schoorstenen, openhaarden boilers, combiketels of andere warmtebronnen toepassen. Gebruik hiervoor indien gewenst de XL-FEU

**Rti waarde 4.00 m2K/W**

### NIET VERGETEN

Voor het afplakken van de overlappen onze speciale XL 5711 tape gebruiken



Rti = Vergelijkbare thermische isolatiewaarde tov traditionele isolatie gemeten in werkelijke reële omstandigheden.